

Luminatii 中润

# P3.9 幻影屏广告机

P3.9 HOLOGRAPHIC  
LED FILM POSTER

## PRODUCT FEATURES 产品特性



### 超薄设计

重量轻, 可定制, 便于安装  
厚度仅为2MM



### 免空调散热

无风扇  
自冷静音齿设计



### 高通透率

高通透率, 可达92%  
不影响室内采光



### 易于维护

安装便捷, 贴装于玻璃表面  
或其它定制化结构安装



### 亮度可调节

亮度可选择,  
低亮, 高亮方便客户选择



### 移动便捷

产品配有万向轮  
单人便可移动

## TECHNICAL PARAMETER 技术参数

### 产品型号: ZR-HF-P3.9

点间距	3.9MM	可视角度	水平140°, 垂直140°
像素构成	SMD1717(3IN1)	扫描方式	静态
模组尺寸	1000MM×2400MM	刷新频率	3840HZ
模组分辨率	256×588 DOTS	最大功率	≤1200W/m²
通透率	≥92%	平均功率	≤400W/m²
灰度等级	16BIT	供电电压	AC100~240V
像素密度	65536PIX/m²	防护等级	IP30
白平衡亮度	≥5000CD/m²	工作温度	温度-20°C~60°C
重量	≤40KG/PCS	工作湿度	湿度10%~90%RH
驱动方式	断点续传	运输方式	木箱/航空箱



WWW.LUMINATII.COM

深圳总部: 深圳市光明区光明大道南太云创客2栋11层  
惠州工厂: 惠州市仲恺高端电子信息产业园3号楼整栋

enquiries@luminatii.com